

气动打包工具，手动（双键）或半自动（单键）



**规格**

打包带种类	PET带 / PP带,平面或压花打包带尺寸 宽: 12.7-16.0mm/1/2-5/8" 厚:0.40-1.05mm/016-.041"
重量	5.7kg/12.6lbs
工具尺寸	L350xW133xH135mm/13.8"x5.2"x5.3"
咬扣种类	免扣, 摩擦黏合
平均黏合点强度	约75%
拉力强度	600-1,300N/135-292lbs   1,200-2,500N/270-562lbs,可调整 拉紧速度 约165mm/s/6.5"/s 104mm/s/4"/s.
最大气压	5.5-6.0bar/80-87psi
耗气量	60NI/min-2.1cu.ft/min最大降压0.5bar/7.25psi吊挂支架

## 优点

- 可单手操作
- 可选择手动(双键)或半自动(单键)
- 轻松穿带
- 拉紧强度可调整，确保包装安全
- 黏合时间可调整
- 打包完成时，会有信号灯显示
- 气动易维护
- 适用于各种垂直和水平打包位置
- 替代电动工具的最佳选择(因安全或技术等原因)
- 空压机可以连接在工具顶部或后端
- 对于表面粗糙和坚硬的包装，可提供底部耐磨板作为配件
- 对于表面柔软的包装，可提供底部塑料保护板作为配件

## P357总表

编号	名称	mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/s.	inch/s.
49.0211	P357/12.7/0.4-0.64/1.3	12,7	½	0,40-0,64	.016-.025	1.300	292	165	6.4
49.0212	P357/12,7/0.4-0.64/2.5	12,7	½	0,40-0,64	.016-.025	2.500	562	104	4.0
49.0213	P357/12,7/0.65-1.05/1.3	12,7	½	0,65-1,05	.025-.041	1.300	292	165	6.5
49.0214	P357/12,7/0.65-1.05/2.5	12,7	½	0,65-1,05	.025-.041	2.500	562	104	4.0
49.0243	P357/16/0.65-1.05/1.3	16	5/8	0,65-1,05	.025-.041	1.300	292	165	6.5
49.0244	P357/16/0.65-1.05/2.5	16	5/8	0,65-1,05	.025-.041	2.500	562	104	4.0

## 配件

- P35.0336 底部耐磨板(钢)
- P35.0337 底部保护板(塑料)