

## FA8 Series Automatic Inline Ring Stretch Wrapping Machine 全自动环型轨道式裹膜机 FA8

全自动环型轨道式裹膜机 FA8 环状裹包设计，包装速度最快可达 140 托盘/时。

瑞士 FROMM 孚兰包装全自动环型轨道式裹膜机 FA8 能安全地承载货物，并能快速且有效率的完成裹包，全自动环型轨道式裹膜机 FA8 是目前市面上裹包速度最快的机种，裹包量最多可达 140 托盘/小时(视实际裹包情况而异)。设计，并搭载 250%可调式预拉系统，裹膜速度可达 70RPM。

全自动环型轨道式裹膜机 FA8 具有自动切抚膜设计，使胶膜能完全固定在栈板上，且电热刀不会接触到您的产品，降低产品表面的损伤。别于一般设计，预拉机头并未直接安装在环型轨道上，可减轻在裹包作业中产生的重力及压力，使裹包速度更快更有效率。

FROMM 孚兰包装提供高规格的客制化订制，让包装机器能应用在更多工业应用上，标准选配如下：

- 双机头设计能提供最快裹包速度
- 选购自动换胶膜架，换膜快速又安全
- 环型裹包设计，完整包覆
- 自动升降系统，从顶部到底部完整裹包托盘
- 胶膜侦测系统，自动侦测胶膜剩余量
- 选购输送带(高度 90-550mm)
- 顶部加压设计，产品裹包更稳固
- 机器享有孚兰包装一年保固，我们的维修部门将提供您最专业的服务。



### 特性

适合重型、稳定性不佳或较轻的货物

裹膜速度可达 70RPM

250%可调式预拉系统

多种功能可选配

坚固耐用的设计

触控面板操作

**FROMM** 孚兰 (上海) 贸易有限公司

上海市松江区九亭镇寅西路399号A幢3楼

TEL : 021-64465297/98/99

**全国热线电话 : 400-687-5899**

FAX : 021-64465296

E-mail : shkefu@fromm-pack.com.cn

扫码了解更多



官方网站



官方微信



官方小程序

## 优势

随插即用技术

裹包量最高达 140 托盘/小时(视实际裹包情况而定)

满足大量生产需求

快速换膜设计

自动切抚膜设计，使胶膜完全固定在托盘上

孚兰包装保固一年

预拉机头未直接安装在环形轨道上，降低重力，使裹包速度更快

## 技术资料 Technical Specifications

### 机器规格

最高载重	2,000 kg
最大规格	长 1,220 x 宽 1,220 x 高 2,200 mm
可调式预拉系统	0-250%
自动切抚膜	是 - 标准
裹膜速度	0 - 70RPM
裹包量	最高达 140 托盘/小时(视实际裹包情况而定)
PLC	Siemens S7-300
胶膜架	500mm

### 机器选配

输送带	滚筒或鍊条式
输送机	进，出，上，下游加工
安全系统	安全围篱,感应器和安全光栅
安全防护	可选配
覆膜装置	可选配
顶部加压装置	可选配
贴标装置	可选配
升降系统	可选配
低温封装	可选配
高温封装	可选配
双机头	可选配

**FROMM** 孚兰 (上海) 贸易有限公司

上海市松江区九亭镇寅西路399号A幢3楼

TEL : 021-64465297/98/99

**全国热线电话 : 400-687-5899**

FAX : 021-64465296

E-mail : shkefu@fromm-pack.com.cn

扫码了解更多



官方网站



官方微信



官方小程序