



锂电池供电、触控式荧幕、塑钢带打包机



规格

打包带种类	PET带/PP带，平面或压花
打包带尺寸	宽： 12.0 - 16.0mm/½-⅝” 厚： 0.40 - 1.05 mm / .016 - .041”
打包机重量(含5.0Ah电池)	4.3kg/9.6lbs
打包机尺寸(含5.0Ah电池)	L351xW134xH143mm/13.8x5.3x5.6”
咬扣种类	摩擦黏合
平均黏合点强度	约75%
拉力强度	250 - 2600N/56 - 585lbs（可调整）
拉紧速度	49 - 174mm/s/1.9 - 6.8inch/s
电源	电池Li-Ion18VDC/5.0Ah或9.0Ah
吊挂支架	可选配
荧幕	49x37mm / 137dpi

优点

- 触控面板不反光、操作视觉无死角，同时防止灰尘进入设备。
- 单手操作三合一，轻松选择手动，半自动或自动操作。
- 一指设定正确的张力、速度和黏合时间。
- 预设10种可自由配置的带子尺寸，以利正确设置打包机。
- 坚固耐用，带子轻松对齐。快速穿带、取机。
- 极佳的平衡及额外手指防护，提供安全良好的工作条件。
- 电池作耐用牢靠，带充电指示灯。
- 无刷马达，附马达温度监控系统。可选配马达冷却风扇(配合40° C极端环境)。
- 方便清洁，可用空气枪清除打包带尘粒。



P328S

编号	名称	带宽		带厚		最大拉力		拉紧速度	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
43.2822	P328S/12/0.65-1.05	12		0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.2823	P328S/12.7/0.4-0.64	12.7	½	0.40-0.64	.016-.025	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.2824	P328S/12.7/0.65-1.05	12.7	½	0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.2832	P328S/13/0.65-1.05	13		0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.2853	P328S/15.5/0.4-0.64	15.5		0.40-0.64	.016-.025	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.2854	P328S/15.5/0.65-1.05	15.5		0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.2861	P328S/16/0.4-0.64	16	⅝	0.40-0.64	.016-.025	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.2862	P328S/16/0.65-1.05	16	⅝	0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.3422	P328S/12/0.65-1.05/ W	12		0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.3423	P328S/12.7/0.4-0.64/ W	12.7	½	0.40-0.64	.016-.025	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.3424	P328S/12.7/0.65-1.05/ W	12.7	½	0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.3432	P328S/13/0.65-1.05/ W	13		0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.3453	P328S/15.5/0.4-0.64/ W	15.5		0.40-0.64	.016-.025	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.3454	P328S/15.5/0.65-1.05/ W	15.5		0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.3461	P328S/16/0.4-0.64/ W	16	⅝	0.40-0.64	.016-.025	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8
43.3462	P328S/16/0.65-1.05/ W	16	⅝	0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 - 6.8

W - Wireless Technology enabled products

电池

编号	电池	电压	容量	充电时间
N5.4349	Li-Ion	18 VDC	5.0 Ah	约 80分钟
N5.4353	Li-Ion	18 VDC	9.0 Ah	约 180分钟

充电器

编号	型号	电压/电频
N5.4443	Li-Ion,Standard	220-240V/50-60Hz
N5.4468	Li-Ion,Fastcharger	
N5.4447	Li-Ion,Standard	
		120V/50-60Hz
N5.4445	Li-Ion,Standard	220-240V/50-60Hz

配件

P32.0223	吊挂支架(可旋转)
P32.0231	吊挂支架(固定式)
P32.0224	耐磨板 (金属), 适用于粗糙和坚硬的表面
P32.0225	耐磨板 (金属),保护工具底部
P32.0240	保护板(塑胶),保护表面敏感的包装物
P32.0228	马达冷却风扇,高温下额外降温