

适用于轻型包装的塑钢带电动打包机**规格**

打包带种类:	PET带/PP带，平面或压花
打包带规格:	宽： 9.0 – 13.0 mm 厚： 0.35 – 0.80 mm / .014 – .031 ”
打包机重量(含电池):	3.4 kg / 7.5 lbs
打包机尺寸(含电池):	长330 x 宽122 x 高130 mm / 13.0 ” x 4.8 ” x 5.1 ”
黏合方式:	摩擦熔接
平均黏合强度:	约75% (取决于打包带质量)
拉力:	150 – 800 N / 34 – 180 lbs (可调整)
拉带速度:	150 – 300 mm/s / 5.9 – 11.8 inch/s
电源:	锂电池 Li-Ion 18VDC / 2.0Ah (标准) 锂电池 Li-Ion 18VDC / 5.0 Ah
悬挂支架:	可选配

优点

- 符合欧盟 EN 415-8 安全规范
- 电机升级为 18V
- 使用锂电池
- 超高效能，满电状态下可进行600次打包 (取决于打包带规格及质量)
- 电池保护机制
- 单手轻松操作
- 拉力强且可调整拉带速度
- 拉力值与黏合时间可调整

机型

编号	名称	带宽		带厚		最大拉力		拉带速度	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/sec	inch/sec
43.0822	P318/09/0.35-0.80/PET	9		0.35-0.80	.014-.031	800	180	150-300	5.9-11.8
43.0828	P318/12/0.35-0.80/PET	12		0.35-0.80	.014-.031	800	180	150-300	5.9-11.8
43.0829	P318/12/0.35-0.80/PP	12		0.35-0.80	.014-.031	800	180	150-300	5.9-11.8
43.0830	P318/13/0.35-0.80/PET	13	1/2	0.35-0.80	.014-.031	800	180	150-300	5.9-11.8
43.0831	P318/13/0.35-0.80/PP	13	1/2	0.35-0.80	.014-.031	800	180	150-300	5.9-11.8

充电器

编号	名称	电压/频率	适用国家
N5.4443	Li-Ion battery charger	220-240 V / 50-60 Hz	A, B, BG, BIH, BOL, BR, BY, CH, CL, CZ, D, DK, DZ, E, EAS, EST, ET, F, FIN, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, MA, MC, MK, MOC, N, NL, P, PK, PE, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, YU, YV, (BRN), (BRU), (CY), (EAK), (EAT), (GB), (IRL), (M), (MAL), (OM), (SGP), (Y), (Z), (ZA), (ZW)
N5.4447	Li-Ion battery charger	120 V / 50-60 Hz	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GCA, J, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
N5.4445	Li-Ion battery charger	220-240 V / 50-60 Hz	AUS, NZ

(..) = 需要转接头

电池

编号	电池	电压	容量	标准
N5.4347	Li-Ion	18VDC	2.0 Ah	标准
N5.4349	Li-Ion	18VDC	5.0 Ah	

选配

P32.0112	悬挂支架 (固定式)
P32.0137	悬挂支架 (可旋转)
P32.2061	旋转按钮套件