

## 免扣式钢带手动打包机

---



### 规格

---

打包带种类:	Uniflex常规钢带, 最大拉伸强度 850 N/mm <sup>2</sup> / 123 ' 000 psi
打包带规格:	宽 12.7 – 20.0 mm / ½ - ¾" 厚 0.38 – 0.58 mm / .015 – .023"
打包机重量:	3.9 kg / 8.6 lbs 常规机型 4.3 kg / 9.5 lbs 含扭矩机型
平均咬合强度:	大约 80 %
拉力调整:	可选配拉力调整扭矩
悬挂支架 (选配):	用于水平支撑的螺栓和握把、用于垂直悬吊的悬挂支架

### 优点

---

- 轻便的免扣式打包工具, 用于扁平面(例如: 托盘、棒状物、板木箱、盒子)
- 非常简单和高效的操作, 其耐用性和可靠度优于其他打包工具
- 免扣式咬合相较于咬扣式打包, 整体成本降低了约10%

## 机型

编号	名称	Uniflex			
		max. 850 N/mm <sup>2</sup> / 123'000 psi			
		宽		厚	
		mm	inch	mm	inch
13.2370	A333/12.7/0.38-0.58	12.7	1/2"	0.38-0.58	.015-.023
13.2380	A333/13/0.38-0.58	13.0		0.38-0.58	.015-.023
13.2390	A333/16/0.38-0.58	16.0	5/8"	0.38-0.58	.015-.023
13.2410	A333/19/0.38-0.58	19.0	3/4"	0.38-0.58	.015-.023
13.2420	A333/20/0.38-0.58	20.0		0.38-0.58	.015-.023
13.2371	A333/12.7/0.38-0.58/TW	12.7	1/2"	0.38-0.58	.015-.023
13.2381	A333/13/0.38-0.58/TW	13.0		0.38-0.58	.015-.023
13.2391	A333/16/0.38-0.58/TW	16.0	5/8"	0.38-0.58	.015-.023
13.2411	A333/19/0.38-0.58/TW	19.0	3/4"	0.38-0.58	.015-.023
13.2421	A333/20/0.38-0.58/TW	20.0		0.38-0.58	.015-.023

TW = 拉力调整扭矩

## 选配

- A33.4101 用于水平支撑的螺栓  
(与握把N4.1116结合使用)
- N4.1116 用于水平应用的夹球  
(与螺栓A33.4101结合使用)
- A33.0113 用于垂直悬吊的悬挂支架