

单咬扣钢带气动打包机



规格

打包带种类:	Uniflex and Ultraflex 最大拉伸强度 1.100 N/mm ² / 160'000 psi	
打包带规格:	宽	10,0 – 19,0 mm / 3/8 - 3/4"
	厚	0,38 – 0,63 mm / .015 - .025"
打包机重量:	4,5 kg / 9.9 lbs 不含支架 4,6 kg / 10.1 lbs 含支架	
平均咬合强度:	大约 55 % (取决于钢带质量)	
进带方式:	打包带重叠	
咬扣方式:	单咬扣	
拉力值:	此工具拉力值分为2种等级, 详见机型表	
悬挂支架 (选配):	随工具提供用于标准和垂直悬挂的支架。 水平和垂直应用的悬挂支架需另外订购。	

优点

- 非常适合捆扎棒材、板材、管材、卷材和表面较小的包装物
- 如果用于定点操作, 可使用悬挂支架将工具吊在弹簧平衡器上

机型

编号	名称	Uniflex™ and Ultraflex™ max. 1.100 N/mm ² / 160'000 psi				最大拉力		拉带速度	
		宽		厚		N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
		mm	inch	mm	inch				
13.4050	A480/10/0.38-0.63/4.5	10	3/8"	0,38-0,63	.015-.025	4.500	1,000	100	4.0
13.4052	A480/10/0.38-0.63/2.5	10	3/8"	0,38-0,63	.015-.025	2.500	560	180	7.1
13.4070	A480/13/0.38-0.63/4.5	13	1/2"	0,38-0,63	.015-.025	4.500	1,000	100	4.0
13.4072	A480/13/0.38-0.63/2.5	13	1/2"	0,38-0,63	.015-.025	2.500	560	180	7.1
13.4090	A480/16/0.38-0.63/4.5	16	5/8"	0,38-0,63	.015-.025	4.500	1,000	100	4.0
13.4092	A480/16/0.38-0.63/2.5	16	5/8"	0,38-0,63	.015-.025	2.500	560	180	7.1
13.4110	A480/19/0.38-0.63/4.5	19	3/4"	0,38-0,63	.015-.025	4.500	1,000	100	4.0
13.4112	A480/19/0.38-0.63/2.5	19	3/4"	0,38-0,63	.015-.025	2.500	560	180	7.1

Uniflex™ = 常规钢带最大拉伸强度 850 N/mm² / 123'000 psi
Ultraflex™ = 高强度钢带最大拉伸强度 1100 N/mm² / 160'000 psi

选配

A48.1304 水平和垂直悬挂支架

建议使用钢带规格

宽 mm	厚 mm	规格 (宽,长,厚)	
		mm	inch
10	3/8"	10 x 22 x 0,6	3/8 x 7/8 x .024
13	1/2"	13 x 22 x 0,6	1/2 x 7/8 x .024
16	5/8"	16 x 22 x 0,6	5/8 x 7/8 x .024
19	3/4"	19 x 22 x 0,6	3/4 x 7/8 x .024

咬合处拉伸强度为 600 牛顿/平方毫米/87'000 磅/平方英寸