

双咬扣钢带气动打包机



规格

打包带种类:	Uniflex and Ultraflex 最大拉伸强度 1100 N/mm ² / 160'000 psi	
打包带规格:	宽	25.0 and 32.0 mm / 1 and 1 1/4"
	厚	0.80 – 1.00 mm / .031-.040"
打包机重量:	18.0 kg / 39.7 lbs 不带支架 19.5 kg / 43.0 lbs 带支架	
平均咬合强度:	大约75 % (取决于打包带质量)	
咬扣要求:	铁扣	
咬扣模式:	双咬扣	
拉力:	此工具根据机型提供2种不同最大拉力值, 详见下方机型表	
悬挂支架:	有四种不同的悬挂支架可选择; 需加购, 详见附件	

优点

- 同类产品中最坚固耐用的气动打包工具, 品质可靠, 能满足各种包装需求并能适应连续作业
- 高性能产品, 适用于各种钢铁和有色金属行业
- 一键按压即可完成完美的双咬扣密封
- 由于送带轮是透过气动提升的, 所以使用者可轻松将钢带放入工具中
- 提供四种不同的悬挂支架, 因此可将工具安装在任何可悬挂的位置上

机型

编号	名称	宽		厚		最大拉力		拉带速度	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/s	inch/s
13.4730	A483/25/0.80-1.00/7.0/UNI	25	1"	0.80-1.00	.031-.040	7000	1570	200	8.0
13.4710	A483/25/0.80-0.90/7.0/ULT	25	1"	0.80-0.90	.031-.035	7000	1570	200	8.0
13.4770	A483/32/0.80-1.00/7.0/UNI	32	1 1/4"	0.80-1.00	.031-.040	7000	1570	200	8.0
13.4780	A483/32/0.80-1.00/9.0/UNI	32	1 1/4"	0.80-1.00	.031-.040	9000	2020	160	6.5
13.4750	A483/32/0.80-0.90/7.0/ULT	32	1 1/4"	0.80-0.90	.031-.035	7000	1570	200	8.0
13.4760	A483/32/0.80-0.90/9.0/ULT	32	1 1/4"	0.80-0.90	.031-.035	9000	2020	160	6.5

UNI = Uniflex 常规钢带最大拉伸强度 850 N/mm² / 123'000 psi
 ULT = Ultraflex 高强度钢带最大拉伸强度 1100 N/mm² / 160'000 psi

选配

编号	名称	打带位置		
		常规	垂直	水平
A48.3401	基本悬挂支架	*	*	*
A48.3406	正面悬挂支架	⊙	*	⊙
A48.3413	侧面悬挂支架	⊙	⊙	*
A48.3419	通用悬挂支架 (带空压系统)	⊙	⊙	⊙

* = 通过移动挂索即可改变悬挂位置
 ⊙ = 无需移动挂索即可改变悬挂位置 (调整容易)

建议钢带

宽 mm	Inch	尺寸 (宽、长、厚)	
		mm	inch
25	1"	25 x 45 x 0.9	1 x 1 3/4 x .035
32	1 1/4"	32 x 45 x 0.9	1 1/4 x 1 3/4 x .035

钢带拉伸强度: 600 N/mm² / 87'000 psi