



P328S

采用蓝牙技术

三合一

触控屏塑钢带电动打包工具



适用于PP & PET带

打包带宽度从12 (1/2")毫米到16 (5/8")毫米，
拉力高达2600牛顿/585磅。





P328S, 采用无线技术。

三合一触控屏塑钢带电动打包工具，适用于PP和PET带

P328S打包工具配备了方便操作的彩色触控屏，始终位于使用者的视线范围内。清晰易读的标示使每个人都能快速上手。

这种独特的三合一工具将手动、半自动和全自动操作结合在工具中，只需选择您想要使用的模式。不用更换工具。

不再使用机械式按钮。倾斜放置的触控屏底部带有扁平出口，可防止水和灰尘进入设备内部，有效延长了使用寿命。

通过点击屏幕即可轻松设置和锁定正确的拉力、拉带速度和粘合时间，从而实现一致而可靠的性能（内建记忆模式）。这款单手操作工具可让您能持续地打包各种产品，无论产品是简单或复杂还甚至不规则皆可包装。

P328S通过了多项严格的质量耐久性测试，满足并超越FROMM严苛的质量要求和客户需求。

如果配备蓝牙技术，P328S可在编程、更新和维修方面提供额外的功能。

您可以要求 FROMM进行演示！

主要特点

适用：

打包带尺寸：

重量：

装上4.0 Ah电池后的尺寸：

黏合强度

拉力：

拉紧速度：

电源：

宽度

厚度

P328S

PP和PET平面和压花打包带

12.0-16.0mm/-1/2-5/8 “

0.40-1.05mm/.016-.041 “

4.3 kg / 9.6 lbs (包括4.0 Ah 电池)

长351 x宽134x高143 mm/13.8×5.3x5.6 “

大约75% (取决于表带质量)

250-2600牛顿/56-585磅 (可按5%的幅度调整)

49-174 mm/s /1.9-6.8 inch/s

电池18 VDC / 4.0 Ah or 9.0 Ah 锂电池



对您真正重要的智慧功能和优势

- 该产品经过性能测试，保证能无故障、长寿命运行：

*在最恶劣和布满粉尘的条件下，该触控屏通过了FET2017-1 300000次循环耐久性测试，以及FST2017-2钢珠落下测试，以抵抗来自外部的冲击；

*全套工具经过大于300000次打包的FROMM耐久性测试、FCT2016-4振动测试和LT2018/1气候测试。



Twobutton Semi-Automatic Mode



Onebutton Automatic Mode

- 使用各种类型的打包带。无需重置。只需选择预存的打包带类型，或使用10套内建记忆数据中的1种；
- 持久耐用。基于永续技术和材料，方便操作和维修。易于回收、分离塑料、金属和其他零件；
- FROMM一再确认其产品的质量，并提供24个月的保固保修期；
- 通过双导轨确保打包带始终保持对齐和最佳黏合效率；
- 打包带易于放入和取出，不会被手或其他障碍物的阻碍；
- 平衡机制良好的工具。可放在各种位置打包，为手指提供额外保护；
- 坚固的电池座，适用4.0或9.0Ah电池，带充电标示；
- 带电机温度监控系统的无刷电机延长了使用寿命，保护电机在最恶劣的条件下不会过热。极端操作环境下可选配电机冷却风扇；
- 易于清洁，使用寿命长达80000条打包带。维护系统会建议您何时进行维修保养；
- 高达2600 N /585 lbs的高、一致和方便调整拉力。