

## 应用于重工业的塑钢带电动打包机



### 规格

打包带种类:	PET, 平面或压花
打包带规格:	宽: 19.0 – 32.0 mm / 3/4 – 1 1/4 ” 厚: 0.60 – 1.53mm / .024 – .060 ”
打包机重量(含4.0Ah电池):	6.4kg / 14.1lbs
打包机尺寸(含4.0Ah电池):	长396x 宽166x 高175mm/ 15.6 ” x 6.5 ” x 6.9
黏合方式:	摩擦熔接
平均黏合强度:	约75%
拉力:	1200 – 7000N/ 270 – 1575 lbs(可调整)
拉带速度:	39 – 63mm/s/ 1.5 – 2.5inch/s
电源:	电池 Li-Ion 36VDC / 2.5 or 4.0 Ah
悬挂支架:	可选配

### 优点

- 电动打包工具，适用于最大 32 毫米/1 ¼ 英寸的打包带尺寸
- 拉力高达 7000N / 1575 磅
- 无刷电机，减少维修成本
- 可选择全自动版工具，提高操作效率
- 平衡良好的工具，适用于所有打包位置
- 每次电池充电可进行多达 370 次打带循环
- 工具不拉带情况下可使用磨带功能（打包带相接）
- 电池更换快速又容易

**机型**

编号	名称	带宽		带厚		最大拉力		拉带速度	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
43.0274	P331/19/0.80-1.19/7.0	19	3/4	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0276	P331/19/1.20-1.53/7.0	19	3/4	1.20-1.53	.047-.060	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0282	P331/25/0.60-0.79/7.0	25	1	0.60-0.79	.024-.031	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0284	P331/25/0.80-1.19/7.0	25	1	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0286	P331/25/1.20-1.35/7.0/7.0	25	1	1.20-1.35	.047-.053	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0292	P331/32/0.60-0.79/7.0	32	1 1/4	0.60-0.79	.024-.031	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0294	P331/32/0.80-1.19/7.0	32	1 1/4	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0296	P331/32/1.20-1.35/7.0	32	1 1/4	1.20-1.35	.047-.053	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0275	P331/19/0.80-1.19/7.0/A	19	3/4	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0277	P331/19/1.20-1.53/7.0/A	19	3/4	1.20-1.53	.047-.060	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0283	P331/25/0.60-0.79/7.0/A	25	1	0.60-0.79	.024-.031	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0285	P331/25/0.80-1.19/7.0/A	25	1	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0287	P331/25/1.20-1.35/7.0/A	25	1	1.20-1.35	.047-.053	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0293	P331/32/0.60-0.79/7.0/A	32	1 1/4	0.60-0.79	.024-.031	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0295	P331/32/0.80-1.19/7.0/A	32	1 1/4	0.80-1.19	.031-.047	7000	1575	39-63	1.5-2.5
43.0297	P331/32/1.20-1.35/7.0/A	32	1 1/4	1.20-1.35	.047-.053	7000	1575	39-63	1.5-2.5

A = 全自动机型

**充电器**

编号	名称	电压/频率	适用国家
N5.4453	Li-Ion 充电器	220-240 V / 50-60 Hz	A, B, BG, BIH, BOL, BR, BY, CH, CL,CZ, D, DK, DZ, E, EAS, EST, ET, F, FIN, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, MA, MC, MK, MOC, N, NL, P, PK, PE, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, YU, YV, (BRN),(BRU), (CY), (EAK), (EAT), (GB), (IRL), (M), (MAL), (OM), (SGP), (Y), (Z), (ZA), (ZW)
N5.4455	Li-Ion 充电器	120 V / 50-60 Hz	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GCA, J, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
N5.4457	Li-Ion 充电器	220-240 V / 50-60 Hz	AUS, NZ

**电池**

编号	电池	电压	电量	充电时间
N5.4337	Accu Li-Ion	36VDC	2.5 Ah	大约 86 分钟
N5.4341	Accu Li-Ion	36VDC	4.0 Ah	大约 135 分钟

**选配**

- P33.0216 标准悬挂支架
- P33.0214 用于粗糙和硬质表面的耐磨板 (金属)
- P33.0215 保护板 (塑料)