

# P357

应用于标准规格产品的二合一  
免扣式塑钢带气动打包工具



## 专为PP & PET带研发

打包带宽度从12.7（1/2"）至16（5/8"）毫米  
拉力最大为1300牛顿（292磅）或2500牛顿（562磅）  
（取决于机型）

## P357

应用于PP & PET带的二合一气动打包工具。单手操作

只需转动一个旋钮，自由选择手动或半自动模式，让您以最舒适的方式工作。

FROMM P357是一款基于成熟的FROMM技术、可靠的、免扣式的全方位工业打包工具。其良好的平衡机制和符合人体工学的按键配置可单手操作，它可以方便地用于各种垂直和水平打包。使用者可以根据习惯对其进行优化，选择在手动或半自动模式下操作工具。调整正确的拉力和黏合/冷却时间后，可以锁定该数值以获得一致的打包结果。其坚固耐用的设计，最大限度地减少了零件损耗，从而使FROMM可靠的质量众所周知，工具寿命长。在无法或可能无法使用电动打包工具的情况下可作为替代的优秀工具。



### 主要特点

适用	PP和PET 带
打包带规格	宽度 12, 7-16, 0mm/1/2-5/8 “ 厚度 0, 40-1, 05mm/. 016-. 041 “
不包括悬吊架的重量，尺寸	5, 7 kg /12. 6 lbs 长350x宽133x高135 mm/13. 8×5. 2×5. 3”
平均黏合强度	高达75%（取决于表带质量）
拉力，见下表	600-1. 300N/135-292lbs 1. 200-2. 500N/270-562lbs
拉带速度，见下表	104 或165 mm/s / 4 或 6. 5 inch/sec
电源	压缩空气，5. 5-6巴/80-87磅每平方英寸
空气消耗	4, 5-9, 3 NI/sec/0. 16-0. 33 cu. ft/s

### P357型号

项目编号	型号	表带宽度	表带厚度	最大拉力	拉带速度
49.0211	P357/12,7/0,40-0,64/1,3	12,7 mm / 1/2”	0,40-0,64 mm / .016-.025”	1.300N/292lbs	165 mm/s / 6.5”/s
49.0213	P357/12,7/0,65-1,05/1,3	12,7 mm / 1/2”	0,65-1,05 mm / .026-.041”	1.300N/292lbs	165 mm/s / 6.5”/s
49.0214	P357/12,7/0,65-1,05/2,5	12,7 mm / 1/2”	0,65-1,05 mm / .026-.041”	2.500N/562lbs	104 mm/s / 4”/s
49.0243	P357/16 /0,65-1,05/1,3	16 mm / 5/8”	0,65-1,05 mm / .026-.041”	1.300N/292lbs	165 mm/s / 6.5”/s
49.0244	P357/16 /0,65-1,05/2,5	16 mm / 5/8”	0,65-1,05 mm / .026-.041”	2.500N/562lbs	104 mm/s / 4”/s