

应用于重工业的塑钢带气动打包机



规格

打包带种类:	PET, 平面或压花
打包带规格:	宽: 19.0 – 32.0 mm / 3/4 – 1 1/4" 厚: 0.60 – 1.53mm / .023 – .060"
打包机重量(含支架):	8.9kg / 19.6lbs
打包机尺寸(无支架):	长372x 宽176x 高146mm / 14.7" x 6.9" x 5.7"
平均黏合强度:	约75% (取决于打包带质量)
黏合方式:	摩擦熔接
拉力:	2000 – 3500 N / 450 – 785lbs(可调整)或 4000 – 7000 N / 900 – 1570 lbs (可调整)
拉带速度:	120mm/s / 4.7inch/sor 60mm/s / 2.4inch/s
最大空气压力:	6.0 bar / 87 psi
悬挂支架:	随机器附赠

优点

- 市场上独一无二的塑钢带工具
- 使用螺丝刀可调整操作模式，工具可切换双键（手动）或单键操作模式（半自动）。
- 拉力高达 7000N
- 适用打包带尺寸为 19 至 32 毫米（3/4 至 1 ¼ 英寸）、厚度达 1.53 毫米（0.060 英寸）的重型应用。
- 气动工具，可靠且维护方便
- 拉力可通过调节机关进行调节 - 因此确保打包完美，可保证产品包装的安全
- 黏合时间可根据打包带的质量和厚度单独设定，确保黏合强度高

机型

编号	名称	带宽		带厚		最大拉力		拉带速度	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
49.0503	P359/19/0.80-1.53/3.5	19	3/4	0.80-1.53	.031-.060	3500	785	120	4.7
49.0504	P359/19/0.80-1.53/7.0	19	3/4	0.80-1.53	.031-.060	7000	1570	60	2.4
49.0511	P359/25/0.60-0.79/3.5	25	1	0.60-0.79	.023-.030	3500	785	120	4.7
49.0512	P359/25/0.60-0.79/7.0	25	1	0.60-0.79	.023-.030	7000	1570	60	2.4
49.0513	P359/25/0.80-1.35/3.5	25	1	0.80-1.35	.031-.053	3500	785	120	4.7
49.0514	P359/25/0.80-1.35/7.0	25	1	0.80-1.35	.031-.053	7000	1570	60	2.4
49.0521	P359/32/0.60-0.79/3.5	32	1 ¼	0.60-0.79	.023-.030	3500	785	120	4.7
49.0522	P359/32/0.60-0.79/7.0	32	1 ¼	0.60-0.79	.023-.030	7000	1570	60	2.4
49.0523	P359/32/0.80-1.35/3.5	32	1 ¼	0.80-1.35	.031-.053	3500	785	120	4.7
49.0524	P359/32/0.80-1.35/7.0	32	1 ¼	0.80-1.35	.031-.053	7000	1570	60	2.4