

P380

应用于圆曲面或小表面产品的
塑钢带气动打包工具

全球首款
特殊工具!



适用于最小80毫米（3.15英寸）
小表面的全新工具

P380

应用于圆曲面或小表面产品的免扣式塑钢带气动打包工具

应用于圆曲面和小表面的独特高拉力摩擦熔接打包工具。此工具为圆曲面和小表面打包带来了使用PET带代替钢带的机会-免扣设计和PET带的优势可为您节省大量成本。



优点：

- 同类产品中首款适用于圆曲面和小表面的塑钢带打包工具
- 高达2000牛顿/450磅的高拉力
- 耐用的设计保证了产品的高可靠性
- 气动
- 组合工具效率优于两件式的拉紧器和咬扣器
- 更高的工作效率和性能
- 摩擦熔接黏合效果优于咬扣式接头

特点

适用：

打包带规格：

宽度
厚度

包括吊架的重量：

包括吊架的尺寸：

平均黏合强度：

拉力：

拉带速度：

最大气压：

最小可包装尺寸：

P380

PET和PP

13.0-19.0mm/1/2-3/4"

0.40-1.35mm/.016-.053"

6.8 kg / 15 lbs

长390x宽135x高305 mm /15.4"x5.3"x12.0"

高达75%（取决于打包带质量）

600-2000 N/ 135-450 lbs (可调)

120-260 毫米/秒 / 4.7-10.2英寸/秒

6.0 巴 / 87 磅每平方英寸

扁平包装：80毫米/3.1英寸

圆曲面包装：2 x \varnothing 70 mm /2.7"or 1 x \varnothing 240 mm /9.4"

